

## Obecné informace



## Marine & Protective Coatings

- Bezpečnost při práci**
- a) Zajistěte odpovídající ventilaci.
  - b) Neinhalujte aerosol nátěrové hmoty
  - c) Při zasažení očí je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
  - d) Zabraňte kontaktu s pokožkou
  - e) Před použitím prostudujte bezpečnostní list výrobku.
- Celosvětová dostupnost** Mohou se vyskytovat drobné modifikace výrobku v závislosti na legislativních nebo místních podmínkách.
- Obecná poznámka** Během aplikace má být teplota povrchu nejméně 3°C nad rosným bodem a relativní vlhkost vzduchu nižší než 85%.

| Údaje o těkavých látkách, v podobě obvyklé a v podobě dle Vyhlášky MŽP č.355/2002 Sb.         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VOC (soubor organických těkavých látek), vyjádřený obvyklým způsobem (g/ltr), cca (vypočteno) | 315   |
| VOC (soubor organických těkavých látek), vyjádřený hmotnostním zlomkem (kg/kg produktu), cca  | 0,220 |
| TOC (celkový organický uhlík, obsažený ve VOC), vyjádřený hmotnostním zlomkem, cca            | 0,178 |